



ToxiRAE 3

个人用单一气体检测仪

功能全面的单气体检测仪，带 STEL、TWA、高报警和低报警

ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠，除可持续显示有毒气体浓度外，还可显示STEL值、TWA值、峰值，以及电池剩余寿命、标定提示等信息，单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值，可用于有毒有害环境工作人员的防护。产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作，简单易行。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限，以满足个性化需求。可广泛应用于钢铁冶金、工业安全等方面。

性能优势

- 不锈钢外壳、IP67 防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中表现优异
- 体积小、重量轻、易于携带方式，大屏幕的液晶显示气体浓度
- 六只LED高亮报警灯、95dB 响亮声音、振动报警多种报警方式
- 支持多种报警信号
- 内置数据传输，支持红外数据传输
- 使用可更换的锂电池、1节标准锂电池，可持续运行2年(标准)
- 支持AutoRAE Lite 自动标定系统
- 通过ATEX、UL、CSA、CPA 等认证，具有国际化的高端品质

仪器规格及配置

| | |
|-------|---|
| 采样方式 | 扩散式 |
| 外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 |
| 防护等级 | IP67，完全防尘，可水淋 |
| 安全等级 | UL/cUL认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T4 ATEX认证：Ex II 1G EEx ia IIC T4 IECEx认证：Ex ia IIC T4 |
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC |
| 温度 | -20°C~+60°C, 短时-30°C~+60°C |
| 湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
| 显示屏 | 大屏幕液晶显示 |
| 显示语言 | 英语+符号 |
| 显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
| 按键 | 2个操作键 |
| 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 |
| 报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |

| | |
|-------|----------------------|
| 报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
| 提示信息 | 回读到期、标定到期 |
| 数据存储 | 内置存储10次报警数据 |
| 数据通讯 | 红外数据传输 |
| 标定方式 | 零点/扩展标定，手动/自动标定 |
| 标定期限 | 用户可设置，到期屏幕提示 |
| 电池 | 2/3 AA 锂离子电池 |
| 电池类型 | 可更换，不可充电 |
| 运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) |
| 尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
| 重量 | 76g(含锂电池) |

可选配件

- 标准配置: PGM-1700主机，含传感器、锂电池、标定适配器、使用说明书、资料及软件光盘、锂电池(1节)
- 可选配件: 标定气体、AutoRAE Lite自动标定平台

传感器参数

| 传感器 | 传感器类型 | 检测范围 | 分辨率 | 检测误差(标定点) | 响应时间(T90) | 低报警值 | 高报警值 | STEL报警值 | TWA报警值 |
|------------------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| CO | 电化学 | 0~500ppm | 1ppm | <±3% | 12s | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm |
| CO | | 0~1999ppm | 1ppm | | | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm |
| H ₂ S | | 0~100ppm | 0.1ppm | | | 10ppm | 20ppm | 15ppm | 10ppm |